

# PLAQUES À INDUCTION



Réf. 240308



Réf. 240315



Réf. 240322

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Carrosserie en acier inoxydable, montée sur 4 pieds caoutchouc.
- Dessus vitrocéramique.
- Réglages précis, réguliers et immédiats (pas d'inertie) de la chauffe par variateur de puissance.
- Rendement immédiat de l'induction pour une consommation électrique réduite.
- Chauffe limitée à la présence et à la taille du récipient: économie d'énergie, confort et sécurité d'utilisation améliorés.
- Simplicité d'utilisation : commandes à touches sensibles sous verre ; variateur de puissance à 15 positions avec affichage digital.
- Minuterie 99 mn.
- Filtre à air amovible et nettoyable.
- Plaque parfaitement lisse et sans angles vifs pour un entretien facilité (nettoyage).
- Touche «verrouillage» pour le blocage de la puissance choisie.
- Témoin visuel d'absence de récipient lorsque l'appareil est sous tension.
- Réduction automatique de la puissance en cas de surchauffe.
- Branchement électrique par câble de 150 cm avec prise.
- Utilisation exclusivement avec des ustensiles de cuisson ayant des propriétés électro-magnétiques : tôle noire, fonte d'acier, inox ferritique (batteries inox induction).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		2,8 Kw	3,5 Kw
Capacité	Plaque Réchaud wok	Récipients de diam.120 mm à 280 mm -	Récipients de diam.120 mm à 280 mm Récipient de diam.350 mm
Longueur hors tout		365 mm	365 mm
Profondeur hors tout		460 mm	500 mm
Hauteur hors tout	Plaque Réchaud wok	112 mm -	95 mm 175 mm
Poids à vide	Plaque Réchaud wok	6,25 kg -	8 kg 12,1 kg
Puissance		2,8 Kw	3,5 Kw
Tension - Monophasé 50 Hz		230 V	230 V
Ampérage		11 A	16 A
<b>Plaque à induction</b>	<b>Code</b>	<b>240308</b>	<b>240315</b>
<b>Réchaud wok</b>	<b>Code</b>	<b>-</b>	<b>240322</b>

Marquage CE - Conforme aux normes NF EN 55014 - EN 60335-1 et EN 60335.2.36



LA MOBILITÉ DU GOÛT